



PR1500LCD UPS

Batería de respaldo y protección contra sobretensiones con ahorros de energía significativos

El UPS mini-torre con topología de línea interactiva y una tarjeta SNMP preinstalada, este UPS CyberPower Smart App Sinewave PR1500LCD proporciona respaldo de batería, protección de energía con salida de onda sinusoidal y protección contra sobretensiones para servidores corporativos, servidores de departamento, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de red, y las instalaciones de telecomunicaciones que requieren compatibilidad de fuente de alimentación PFC activa.

El PR1500LCD utiliza la regulación automática de voltaje (AVR) para corregir fluctuaciones de energía menores sin cambiar a la energía de la batería, que prolonga la duración de la batería. AVR es esencial cuando las fluctuaciones de energía se producen con frecuencia. Un RMCARD205 incluido proporciona la administración remota de UPS y la configuración mediante un navegador web estándar o un sistema de gestión de red.

El PR1500LCD viene con una garantía de tres años.

Aplicaciones Típicas

- Estaciones de trabajo
- Telecomunicaciones / VoIP
- Audio / Video de gama alta

Características

- 1500VA / 1050W Onda Senoidal
- 120VAC entrada/salida
- Topología de Línea Interactiva
- AVR completo para Buck/Boost y tecnología GreenPower UPS™
- Mini-Torre
- LCD Multifunción
- Tarjeta de administración remota RMCARD205 SNMP / HTTP
- 8 tomas / Puertos USB, Serial y EPO
- PowerPanel® Business Edition Software

PR1500LCD

GENERAL	
Topología	Línea Interactiva
Ahorro de Energía	Tecnología GreenPower UPS™ Bypass
ENERGY STAR® Qualified	Si
ENTRADA	
Voltaje	120Vac
Rango de Voltaje de Entrada	102Vac – 131Vac
Rango de Voltaje Ajustable	75Vac – 154Vac
Rango de Frecuencia de Entrada	47Hz - 63Hz (auto-sensing)
Longitud de Cable	6 ft (1.83 m)
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15
SALIDA	
VA	1,500
Watts	1,050
Regulación Automática de Voltaje	Boost 1 +30%-Boost 2 +14% / Buck -12%
Voltaje en Batería	120Vac ± 5%
Frecuencia en Batería	50/60Hz ± 1%
Forma de Onda en Batería	Senoidal Pura
Protección Sobrecarga	Límitador de circuito interno / disyuntor térmico
Tomas - Total	8
Tipo de Toma	NEMA 5-15R
Tomas - Batería & Protec. Picos	8
Tomas — Carga crítica	4
Tomas — No Carga Crítica (NCL)	4
Tiempo de Transferencia	4ms – 8ms
BATERÍA	
Respaldo a media carga (min)	24
Respaldo a carga completa (min)	8
Tipo de Batería	Sealed Lead-Acid
Tamaño de Batería	12V/17AH
Cantidad de Baterías	2
Reemplazable por Usuario	Si
Cambio en Caliente	Si
Tiempo de Recarga Típico	3 Hrs - Modo Carga Rápida, 8 Hrs - Modo Eco
Módulo de Batería (expan.)	NA
Batería de Reemplazo	RB12170X2A
Cantidad de baterías de reemplazo	1
PROTECCIÓN DE PICOS & FILTRO	
Supresión de Picos	1,030 Joules
Protección del teléfono RJ11	No
Protección de teléfono / red RJ11 / RJ45	No
Filtración EMI / RFI	Si

ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES	
Panel de Control LCD	Si
Pantalla de diagnóstico LCD multifunción	41 ajustes o opciones de estado diferentes a través del menú Estado del UPS, los menús de configuración y control del UPS y ejecute los menús de prueba / calibración de la batería.
Puerto USB HID Compliant	Sí - Estándar con cable de 4,5 pies
Puerto serial	Si
Puerto EPO apagado de emergencia	Si
Contacto en Seco	Si
Cable de administración	USB Cable, Cable Serial , Cable EPO
Indicadores LED	Encendido, En Batería, Error de cableado, Reemplace la batería
Alarmas Audibles	Modo Batería, Batería Baja, Sobrecarga, Fallo del UPS, Reemplace la Batería
Software	PowerPanel® Business Edition
Monitoreo remoto SNMP / HTTP	Si
FÍSICO	
Factor de forma	Mini-Torre
Dimensiones (WxHxD) (in.)	6.7 x 8.7 x 17
Dimensiones (WxHxD) (mm)	170.2 x 221.0 x 431.8
Peso	54 lb (24.5 kg)
Dimensiones de envío (WxHxD) (in)	23 x 12 x 13.75
Dimensiones de envío (WxHxD) (mm)	584.2 x 304.8 x 349.3
Peso de envío	92 lb (41.7 kg)
AMBIENTAL	
Temperatura en Operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C
Humedad en Operación	0% - 95% no-condensada
Elevación en Operación	0-10000 ft (0-3000 m)
Temperatura en Almacenaje	+5°F a +113°F / -15°C a +45°C
Humedad Relativa en Operación	0 - 95%
Elevación en Almacenaje	0-50000 ft (0-15000 m)
Disipación Térmica Online	113 BTU/hr
Ruido audible a 5 pies de la superficie de la unidad	34.5 dB
CERTIFICACIONES	
Seguridad	UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC Class A
Ambiental	RoHS Compliant
GARANTÍA	
Garantía	3 Años Limitada